



FICHA TÉCNICA CCTV

KIT DE SEGURIDAD

DVR All in One 8 Canales + 4 Cámaras Bullet TVI
TMPX 720P

MODELO: L-DX841M-ND



1/4 CMOS



RESISTENCIA
AL CLIMA



DÍA Y NOCHE



DETECCIÓN
DE MOVIMIENTO



NOTIFICACIÓN
DE ALARMA



SIN PAGOS
MENSUALES



LOGAN TECHNOLOGY INC.

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.

Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology
www.logan-cam.com

Serie ALL IN ONE

MODELO: L-DX841M-ND



Ficha Técnica CCTV

ESPECIFICACIONES DEL DVR	
VIDEO	
Entrada de video	DVR: 8CH 1080N Híbrido: 4CH 1080N + 4CHIP 960P NVR: 16CHIP 1080P / 9CHIP 1080P / 16CHIP 960P / 4CHIP 5Mpx
Salida de video	VGA, HDMI
Resolución de pantalla	Hasta 1080P (1920 x 1080)
División de pantalla	DVR: 1/4/9 Pantallas Híbrido: 1/4/9 Pantallas NVR: 1/4/9/16 Pantallas
AUDIO	
Entrada de audio	4 Canales RCA
Salida de audio	1 Canal RCA
GRABACIÓN	
Calidad de grabación	Hasta 1080N en modo DVR, hasta 1080P en modo NVR
Compresión de video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción simultánea	1/2/4 Canales
Tipos de respaldo	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de reproducción	Hasta 1080P (1920 x 1080)
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto USB	2 Puertos USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
ALMACENAMIENTO	
Puerto de disco duro	2 Puertos SATA
Capacidad de disco duro	Hasta 8 TB
GENERAL	
Consumo eléctrico	12V DC/3A
Señal de televisión	NTSC / PAL, por selección.
Acceso remoto	Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.
Compatibilidad	iOS, Android

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA	
Sensor de Imagen	1/4" OV9732 CMOS/720P
Resolución de la Cámara	1M egapixel
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
LED infrarrojo	36 Piezas
Montura del Lente	3,6mm
Formato	TVI
Ángulo de Visión	60° Grados
Salida de Video	1CH BNC
Iluminación mínima	0 LUX (IR encendido)
Filtro de corte IR	Si
Visión Nocturna	66~82ft / 20~25m
Velocidad de Disparo	1/60s-1/67,500s
Temperatura de operación	-4° ~ +13° F / -20° ~ +55° C
Grado de Protección	IP66
Señal de Televisión	NTSC
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)
CONTENIDO DE LA CAJA	
1DVR de 8 Canales 4 Cámaras Bullet TVI 1Mpx 720P 4 Cables BNC de 60ft / 18,3m 1Cable splitter de voltaje de 9 vías 1Adaptador de corriente 100/240V AC 2 Calcomanías de alerta + 1CD de instalación 1Cable de red 1 Guía rápida 1Ratón 1Control remoto	



LOGAN HD

APP GRATIS

Visualización Remota



Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.
Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology
www.logan-cam.com

Video de Sistema de Seguridad

MODELO: L-DX841M-ND



Los sistemas analógicos de alta resolución HD han evolucionado en diferentes variantes, incompatibles entre sí, como son el HD-TVI, el AHD y el HD-CVI. Esto ha provocado que los equipos de diferentes tecnologías no sean compatibles. Por ello LOGAN ofrece una nueva serie de cámaras All in One que permiten funcionar en todas y cada una de las variantes de protocolo de HD. Por tanto, en una misma cámara podremos seleccionar HD-TVI, AHD, HD-CVI e incluso salida analógica PAL/NTSC y esto se podrá hacer sin necesidad de entrar en el menú en pantalla. Solamente será necesario mantener pulsado durante 5 segundos el botón del joystick incorporado en el cable en alguna de las 4 direcciones posibles en función de la tecnología deseada: TVI (derecha), CVI (abajo), AHD (izquierda), vídeo compuesto (arriba). Por defecto las cámaras All in One vienen en AHD.

Esto reporta grandes beneficios a la hora de instalación al poder ampliar sistemas de CCTV de diferentes protocolos, además de la comodidad que supone para los técnicos el poder llevar cámaras de repuesto sin tener que preocuparse del tipo de tecnología que se va a encontrar en la instalación.