

DVR All in One de 32 Canales 1080P



MODELO: LX2DNH



2MPX
RESOLUCIÓN

DVR
1080P
RESOLUCIÓN



5en1

Características y Funciones

Entrada de video y Transmisión

Entrada de señal auto adaptable HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Up to 2-ch 4MP IP cameras input
Entrada de video y visualización en vivo de cámaras HDTV 2 MP
Compatible con función antiniebla para cámaras analógicas
Transmisión de larga distancia con UTP y cable coaxial: max. 800m para 1080p y 1200m con 720p en señal HDTV

Compresión y Grabación

Codificación H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 para transmisión principal, y H.265/H.264 para transmisión secundaria de cámaras analógicas.
Compatible con cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Formato de compresión para mejorar la eficiencia en la codificación y reducir los costos de datos
Grabación completa de hasta 1080p de resolución

Salida de Video

Salida de video simultanea HDMI/VGA
Salida HDMI de hasta resolución 4K (3840 x 2160)
Salida CVBS adicional

Almacenamiento y Reproducción

2 Interfaz SATA (Hasta capacidad de 8 TB por disco duro)
Reproducción simultanea de 16 canales
Busqueda inteligente para reproducciones eficientes
Compatible con almacenamiento en nube de otros proveedores (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)


Funciones Inteligentes

Compatible con multiples VCA (video analítico) para cámaras ip y cámaras analógicas.
Compatible con detección de cruce de líneas y detección de intrusión en 4-ch canales, y 1 canal para detección de cambios repentinos de escena
Información VCA en pantalla de visualización remota y reproducción inteligente
VQD (Diagnosticos de calidad de video)
Compatible con control PTZ via Omnicast VMS de protocolo Genetec

Acceso a Internet y Redes

App gratis y DDNS (Sistema de IP pública) para una conexión remota de manera sencilla
1 Interfaz ethernet auto-adaptable RJ45 10M/100M/1000M
Límite de banda ancha configurable

Especificaciones del DVR	
Entrada de Video/Audio	
Compresión de video	H.264
Entrada de video analógico	32-ch
Entrada HDTV	Entradas HD TVI: 1080p12, 720p25
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS	Compatible
Entrada cámaras IP	2-ch (Hasta resolución de 4MP)
Entrada de Audio	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Salida de Video/Audio	
Salida CVBS	Compatible
Salida HDMI/VGA	1-ch, Hasta 4K (3840 × 2160)/30Hz 1-ch, Hasta 1920 × 1080/60Hz
Resolución de codificación	Modo lite desactivado: 4 MP lite/3 MP/1080p Modo lite activado: 4 MP lite/3 MP/1080p lite
Cuadros por segundo	4 MP lite@15fps; 1080p/720p@25fps
Flujo de datos de video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Salida de audio	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Flujo de datos de audio	64kbps
Transmisión dual	Compatible
Tipo de transmisión	Video/Video&Audio
Reproducción simultanea	16-ch
Administración de Redes	
Conexiones remotas	128
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Almacenamiento	
SATA	2 Interfaz SATA
Capacidad	Hasta capacidad de 8 TB por cada disco duro
General	
Entrada de audio 2-vias	N/A
Interfaz de red	1 Interfaz ethernet auto-adaptable RJ45 10M/100M/1000M
Intefaz USB	3 USB 2.0 Interfaces
Interfaz de serial	RS-232; RS-485; RJ-45
Entrada/Salida de alarma	N/A
Consumo de poder	12V DC // 5 Amp



DESCARGA GRATIS
LOGAN CONNECT
VISUALIZACIÓN REMOTA

