

KIT DE SEGURIDAD

DVR 4CH 1080N All in One con 2 Cámaras Bullet IMPX All in One

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

CÁMARA

Sensor de imagen	1/4" CMOS/720P
Resolución de la cámara	1 Megapixel
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
Led infrarrojo	36 Piezas
Montura del Lente	3.6mm
Formato	AHD/CVI/TVI/CBVS
Modo de Operación	UTC
Salida de Vídeo	1CH BNC
Ángulo de Visión	60° Grados
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Filtro de corte IR	Sí
Visión Nocturna	82ft / 25m
Velocidad de Disparo	NTSC (1/60 sec-1/100,000 sec)
Temperatura de operación	14° ~ 122°F / - 10° ~ 50°C
Grado de Protección	IP66
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR

VIDEO

	DVR: 4CH 1080N
Entrada de Vídeo	Híbrido: 2CH 1080N + 2CH IP 720P NVR: 4CH IP 720P
Salida de Vídeo	VGA, HDMI
Resolución de Pantalla	Hasta 720P (1280 x 720) DVR: 1/4 Pantallas
División de pantalla	Híbrido: 1/4 Pantallas NVR: 1/4 Pantallas

AUDIO

Entrada de Audio	4 Canales RCA
Salida de Audio	1 Canal RCA

GRABACIÓN

Calidad de grabación	Hasta 1080N en modo DVR, hasta 1080P en modo NVR
Compresión de Vídeo	H.264 (Alto Perfil)
Modo de grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma

REPRODUCCIÓN

Reproducción simultánea	1/2 / 4 Canales
Tipos de respaldos	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de reproducción	Hasta 720P (1280 x 720)

ALMACENAMIENTO

Puerto de disco duro	1 Puertos SATA
Capacidad de disco duro	Hasta 4 TB

PUERTOS EXTERNOS


Puerto de USB	2 Puertos, USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)

GENERAL

Consumo eléctrico	12V DC/3A
Señal de televisión	NTSC/ PAL, por selección
Acceso remoto	Sistema cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos
Compatibilidad	iOS, Android
Formato de Vídeo Compatible	AHD/TVI/CVI/CBVS




MODELO: LX421BN



1/4 CMOS



Detección de movimiento



Día y noche



Resistente al Clima



Alarma de notificación



Sin pagos mensuales



LOGAN LIVE APP GRATIS

